

newline

All Stars

Elara es la octava luna más grande de Júpiter. Y con un tamaño de solo el 2% de Europa, es la más pequeña de las cuatro lunas galileanas.



LA PANTALLA **MÁS POTENTE**

Elara es una pantalla interactiva de gama alta que ofrece una experiencia completa para el espacio de trabajo: un sonido más rápido y mejorado, una tactilidad y sensación de escritura superior gracias a la unión óptica, una cámara modular y un micrófono integrado que convierten al monitor en la solución híbrida definitiva. El ángulo de visión extra amplio garantiza que todos los presentes puedan beneficiarse de la imagen 4K cristalina y los colores vibrantes. ¡Elara lo tiene todo!



ECOSISTEMA INTERACTIVO NEWLINE

El Ecosistema Interactivo, completamente renovado, aporta valor a la pantalla interactiva gracias a sus diferentes softwares. ¡Ya sea para configurar una videoconferencia de forma súper rápida, utilizar mapas conceptuales, hacer una lluvia de ideas, conectar un dispositivo y compartir pantalla!

WHITEBOARD CAST BROADCAST ENGAGE APP STORE REACTIV SUITE
CLASSROOM TOOLS LAUNCH CONTROL DISPLAY MANAGEMENT



Wifi & Bluetooth
Mejorados



100W alimentado
USB Tipo-C



Perfiles seguros
multiusuario



Amplia
Compatibilidad



Alta calidad de
sonido incl.
Subwoofer



SDM-S

65"

75"

86"

MODELO

Elara 65"	TT-6522Q
Elara 75"	TT-7522Q
Elara 86"	TT-8622Q

PANTALLA

Luz trasera	Directa LED (Amplia gama de colores + Anti luz azul)
Tamaño	65" 4K: 1428 x 804 mm 75" 4K: 1650 x 928 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Ratio de visualización	16:9
Resolución	3840 x 2160 (4K)
Colores	1,07 Billion
Brillo	400 cd/m ²
Contrast Ratio	5000:1
Tiempo de respuesta	6 ms
Ángulo de visión	H = 178, V = 178 typ.
Vida útil	≥50000 hours

CONSUMO

Consumo energético (modo eco)	65" 4K: 133 W 75" 4K: 150 W 86" 4K: 168 W
Consumo energético (modo standby)	<0,5 W

TECNOLOGÍA TÁCTIL

Solución de tactilidad	IR
Tecnología del panel	Anti-Glare+Anti-Fingerprint, + Antimicrobial Tempered Glass
Transparencia	88%±3
Haze	2 %~5%
Dureza de la superficie táctil	7H
Puntos táctiles	32 Windows & 20 Android
Diferencia entre Glass y OC	Certified Optical Bonding
Herramientas de escritura	Stylus, Dedo, Palma
Número de stylus	2
Precisión	±1 mm

ALTAVOCES

Posición	Frontal
Imperancia	6 Ω
Frecuencia de respuesta	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	77±2 dB
Potencia máxima de salida	20 W x 2

SUBWOOFER

Posición	Trasero
Imperancia	4 Ω
Frecuencia de respuesta	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	77±2 dB
Potencia máxima de salida	15 W x 1

MICRÓFONO

Posición de micros	8 Micrófonos parte superior
Distancia de alcance	8 m
Rendimiento	Cancelación de ecos, reducción de ruido

PUERTOS DELANTEROS

USB Tipo-C (PD 100 W)	1
HDMI IN 2.0	1
USB Tipo-B (Táctil)	1
USB 3.0 Tipo-A	1
Entrada de micrófono	1

PUERTOS TRASEROS

HDMI IN 2.0	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B (Touch)	3
USB 3.0 Type-C (no PD)	1
USB 3.0 Type-A	2
USB 3.0 Type-A to Android	1
HDMI OUT 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	IN x 1 & OUT x1
OPS Slot	1
SPDIF	1
Audio Line Out	1
WIFI Module Slot	1
SDM-S Slot	1
Power Delivery connection (180W)	

SISTEMA INTELIGENTE

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core processor 4 x Cortex-A73 at 2,2Ghz, 4 x Corte x-A53 at 2,0Ghz
RAM	8 GB DR4
Almacenaje	128 GB
Android Version	Android 11
Compatibilidad con de archivo multimedia para imagen	JPEG, BMP, PNG
Compatibilidad con de archivo multimedia para video	MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264, HEVC/H.265,MVC,AVS,A VS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40
Multimedia File Formats Support For Audio	MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,VORBIS,LPCM, IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC
Sensor de proximidad	2
Ranura de cámara	Included
Wi-Fi 6	Included
Bluetooth 5.0	Included

CÁMARA MODULAR

Resolución de la cámara	4K@ 30 Hz /UHD
Campo de visión	120° FOV Lenses
IR Camera	352 x 352 / 15 fps
Flexibilidad de la cámara	15°

TRANSPORTE / ALMACENAJE

Dimensión externa (sin soporte de pared)	65" 4K: 1509 x 865 x 86 mm 75" 4K: 1731 x 1010 x 86 mm 86" 4K: 1977 x 1150 x 86 mm
Peso neto	65" 4K: 36 Kg 75" 4K: 49 Kg 86" 4K: 60 Kg
VESA	65" 4K: 600 x 400 mm 75" 4K: 800 x 400 mm 86" 4K: 800 x 400 mm